



## Nass-/ Trockensauger VL 500 EDF-Serie mit Ergo-Kippsystem für ein einfaches und müheloses Entleeren



- Keine Abnahme des Motorkopfes während der Behälterentleerung nötig
- Nassfilter (Maschenfilter) schützt den Motor vor dem Eindringen von Schaum
- Transparenter Ablassschlauch
- Edelstahlsaugrohr
- Die Verriegelung des Motorkopfes und des Behälters sind für eine Einhandbedienung ausgelegt



- Durch die Duale Filtration wird die Bedienung deutlich vereinfacht. Für einen Nass- oder Trockeneinsatz ist es nicht mehr notwendig den Filter auszutauschen

Technische Daten	VL500 55-2 EDF	VL500 75-2 EDF
Spannung/Frequenz (V/Hz)	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
IP-Schutzklasse	IP24	IP24
Aufnahmeleistung (W)	2500	2500
Saugleistung, Rohrende (W)	200	200
Luftförderung (l/s)	72	72
Unterdruck, Düse (kPa)	21	21
Geräuschpegel BS 5415 (dB(A))	66	66
Behältervolumen (l)	55	75
Filterbeutel-Volumen (l)	28	44
Filteroberfläche Nassfilter (cm <sup>2</sup> )	1840	1840
Einlass Ø (mm)	40	40
Schlauchlänge (m)	2,5	2,5
Netzkabellänge (m)	10	10
Abmessungen L x B x H (cm)	66 x 62 x 89	66 x 62 x 103
Gewicht (kg)	27,5	28,5



Das Ergo-Kippsystem macht das Entleeren eines komplett gefüllten Behälters mühelos. Wird der Behälter angehoben, überträgt sich das Gewicht des Inhalts auf den Kippmechanismus. Zusätzlich verfügen diese Modelle auch über einen transparenten Ablassschlauch. Der Füllstand des Behälters ist jederzeit ersichtlich.



## Nass-/ Trockensauger VL 500 EDF-Serie

Ausführung: gem. den in der Beschreibung genannten technischen Daten  
**inkl.** folgendem Zubehör:

Art.-Nr.: 107407338 - Bodendüse Nass D40  
Art.-Nr.: 107407339 - Hartbodendüse D40  
Art.-Nr.: 107408850 - Fugendüse D40  
Art.-Nr.: 107407337 - Saugrohr D40, Edelstahl  
Art.-Nr.: 107407336 - Saugschlauch kompl. D40, 2,5m  
Art.-Nr.: 107407300 - Filterkassette  
Art.-Nr.: 107407302 - Nassfilter für Duale Filtration  
Art.-Nr.: 107407335 - Saugrohrhalterung

Art.-Nr.:	RSTVL500-55-2EDF	RSTVL500-75-2EDF
-----------	------------------	------------------

### Zubehör:

Beschreibung:	Art.-Nr.:
<b>Düsen Ø40mm</b> Universal Bodendüse mit Bürstentreifen, B360mm Nassbodendüse mit Gummistreifen, B360mm Fugendüse aus Kunststoff, L350mm	RST107407339 RST107407338 RST107408850
<b>Saugrohre / Saugschläuche Ø40mm</b> Saugrohr, Edelstahl, 500mm Universalschlauch Ø50mm, Meterware Saugschlauch kpl., 2,5m Muffe Ø 50/55mm	RST107407337 RST11984 RST107407336 RST15101
<b>Absaugleisten</b> Saugleiste mit Verbindungsschlauch	RST107407051
<b>Filtersäcke</b> Vlies Filtersäcke PU, VE 5Stk.	RST302002892
<b>Filter</b> Filterkassette für 55 u. 75 Ltr. Versionen Nassfilter (Duale Filtration), f. 55 u. 75 Ltr. Versionen Filterkassette HEPA f. 55 u. 75 Ltr. Versionen (nur Trockensaugen)	RST107407300 RST107407302 RST107409007
<b>Sonstiges</b> Schlauchanschluss Saugrohrhalterung D40 Entleerpumpe VL500	RST6330 RST107407335 RST107408801

Weitere Informationen / Bilder auf Anfrage!



## **Besondere Hinweise:**

- Belassen Sie den Motorkopf über Nacht in geöffneter Position. So kann der Behälter austrocknen und Sie können Hygieneproblemen vorbeugen
- Bei einer fehlerhaften Konfiguration der Filterelemente kann sich kein Vakuum im Behälter aufbauen. Der Motor wird so vor einer Beschädigung geschützt
- Die Maschine kann, ohne dass der Motorkopf abgenommen werden muss, entleert werden. Der Motor dient zudem als Gegengewicht und unterstützt den Kippvorgang

**hans j. michael gmbh**

HANS J. MICHAEL GmbH, Hart 11, 71554 Weissach i.T., Tel. 07191/9105-0, Fax 07191/9105-19  
e-mail: [office@hjm-reinraum.de](mailto:office@hjm-reinraum.de) Internet: <http://www.hjm-reinraum.de>