



Einkomponenten Silikon Dichtstoff

Für den Einsatz im Reinraum geeignet

- Neutral-System
- Prüfbericht CSM ISO 846 Reinraum
- Prüfbericht CSM Abgasung (VOC), Reinraum
- Gut modellierbar, dauerhaft geschmeidige Oberfläche
- Geruchsarm
- MEKO-frei
- Pilzhemmend ausgerüstet
- Anstrichverträglich
- Alterungs- und witterungsbeständig



Anwendungsgebiete

Abdichtungen von Anschluss- und anderen Baudehnungsfugen im Innen- und Außenbereich zwischen Mauerwerk, Beton, Kunststein, Metall, Kunststoff, lackierten Untergründen oder lasierten Hölzern, in Reinräumen, Kühlräumen, Operationsräumen usw. Auch für den Einsatz in Klimaanlage, Lüftungskanälen und raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen gem. VDI 6022) geeignet.

Verarbeitung

Auf vielen Untergründen ist eine Primerung nicht notwendig. Zur Sicherheit Eigenversuche durchführen. Mit Handdruck-, Druckluft- oder Akkupistole ausspritzen, danach unter Verwendung von Glättmittel mit Abziehspachtel oder Finger glätten. Elastische Abdichtungen dürfen nicht überstrichen werden.

Farbe:	Reinweiß RAL9010 (in Anlehnung an RAL-Farbtöne) Andere Farben auf Anfrage
Lagerung:	Kühl und trocken mind. 18 Monate lagerfähig
Verpackungseinheit:	310 ml Kartusche
Artikel-Nr.:	RRSILI-HPCR3034

hans j. michael gmbh

HANS J. MICHAEL GmbH, Hart 11, 71554 Weissach i.T., Tel. 07191/9105-0, Fax 07191/9105-19
e-mail: office@hjm-reinraum.de Internet: www.hjm-reinraum.de