


NITRIL - FINGERLINGE



- Material:** 100% Nitril
Ohne Weichmacher, Phthalat Ester, Silikonöl und Amide
- RR-Klasse:** 100 / ISO 5
- Herstellung:** Gereinigt mit 0,2µ gefiltertem D.I. Wasser.
Verpackt in einem zertifizierten Reinraum
- Farbe:** Weiß
- Verpackung:** Doppelt verpackt und Vakuum verschweißt

Physikalische Eigenschaften (Ref: ASTM D6319 / ASTMD412)

- Reißfestigkeit: > 12.5 MPa
Dehnbarkeit: > 500 %

Größenangaben (Ref: ASTM D3772)

Art.-Nr.	Größe	Weite (mm)	Stärke (mm)
HSFINGNITS	S	24 +/-2	0,09 +/-0,03
HSFINGNITM	M	28 +/-2	0,09 +/-0,03
HSFINGNITL	L	30 +/-2	0,09 +/-0,03
HSFINGNITXL	XL	34,5 +/-2,5	0,09 +/-0,03

ESD-Eigenschaften bei 50-60% Luftfeuchtigkeit (Ref: ANSI/ESD-STM11.11 / ASTM D257 / FTM Std. 101°C)

- Oberflächenwiderstand: < 10⁹ Ohm/sq

Reinheits-Eigenschaften (Ref: IEST-RP-CC005.4)

Test	Wert / Einheit	Wert / Einheit
Partikelzählung (0.5 – 20 µ, kumuliert)	< 1200 cm ²	< 1200 cm ²
Fluorid	< 0.019 µ/cm ²	3,5ppm
Chlorid	< 0.81 µ/cm ²	14,9ppm
Nitrit	< 0.002 µ/cm ²	0,3ppm
Silikon-Öl	Nicht festgestellt	
Nitrat	< 0.106 µ/cm ²	19,4ppm
Phosphat	Nicht festgestellt	
Sulfat	< 0.019 µ/cm ²	3,5ppm
Nicht flüchtige Bestandteile (Di-Wasser)	< 12,04µ/cm ²	2204,39ppm

- Verpackungseinheit:** 720 Stück
- Größen:** S, M, L, XL
- Art.-Nr.:** HSFINGNIT(Größe)-720

hans j. michael gmbh

HANS J. MICHAEL GmbH, Hart 11, 71554 Weissach i.T., Tel. 07191/9105-0, Fax 07191/9105-19
e-mail: office@hjm-reinraum.de Internet: <http://www.hjm-reinraum.de>